



リモート管理サービス
TeraStationやAirStation Pro、
バッファロー製スマートスイッチの
保守・管理を簡単に。

稼働状況の把握 遠隔簡易操作
稼働状況の共有 設定情報の保存

開機不要でキキNaviに一括登録できる
**キキNaviクラウドゼロタッチ
専用モデル**【受注生産】
もラインナップ
【詳しくは当社Webをご確認ください】

キキNaviのご利用申請はこちらから

保守管理会社様 法人ユーザー様

R リコージャパン「ITKeeper無線LANパック」(無線LAN構築/運用/保守支援サービス)対象
※キキNaviクラウドゼロタッチ専用モデルは非対応。
※P44にITKeeper無線LANパック紹介コラム掲載中。
詳しくはこちら → <https://www.ricoh.co.jp/itkeeper/it01/musen/>

キキNavi リモート管理サービス「キキNavi」対応
ファームウェアのアップデートによりプロキシ環境下でのリモート管理が可能に

3年+2年保証 標準で3年保証、さらに購入後30日以内にWeb上から5年保証登録を行っていただくことで保証期間を2年延長。

保守対応 有償保守対応 (P.43ネットワーク商品保守パック参照)。

緊急時モード搭載 災害発生時、あらかじめ設定したSSIDに切替え、通信環境を提供可能。

■管理者機能搭載 アクセスポイント 仕様比較	屋内設置用								屋外設置用	
	インテリジェントモデル <small>SNMP対応</small>						スマートモデル <small>SNMP対応</small>		インテリジェントモデル <small>SNMP対応</small>	
	6GHz&5GHz&2.4GHz 同時接続		5GHz&2.4GHz 同時接続		5GHz (High/Low)&2.4GHz 同時接続		5GHz&2.4GHz 同時接続		5GHz&2.4GHz 同時接続	
商品写真										
型番	WAPM-AXETR	WAPM-AX8R	WAPM-AX4R	WAPM-2133TR	WAPM-2133R	WAPM-1266R	WAPS-AX4	WAPS-1266	WAPM-1266WDPRA	WAPM-1266WDRP
キキNaviクラウド ゼロタッチ専用型番	WAPM-AXETR/Z 【受注生産】	WAPM-AX8R/Z 【受注生産】	WAPM-AX4R/Z 【受注生産】	WAPM-2133TR/Z 【受注生産】	WAPM-2133R/Z 【受注生産】	WAPM-1266R/Z 【受注生産】	WAPS-AX4/Z 【受注生産】	WAPS-1266/Z 【受注生産】	WAPM-1266WDPRA/Z 【受注生産】	WAPM-1266WDRP/Z 【受注生産】
価格	新価格 ¥130,900(¥99,000)	新価格 ¥126,500(¥115,000)	新価格 ¥75,900(¥69,000)	¥65,780(¥59,800)	¥54,780(¥49,800)	新価格 ¥48,400(¥44,000)	新価格 ¥54,780(¥49,800)	新価格 ¥24,200(¥22,000)	新価格 ¥132,000(¥120,000)	新価格 ¥97,350(¥88,500)
動作保証温度	-25~50℃*2	-10~50℃	0~50℃	-25~50℃*3	-10~50℃	0~50℃	0~45℃	0~45℃	-30~55℃	-25~55℃
防水・防塵 / 耐腐食性	-	-	-	-	-	-	-	-	IP55/基板フッ素コーティング	
Wi-Fi 速度 (理論値)	6GHz 2401Mbps 5GHz 1201Mbps 2.4GHz 573Mbps	2401Mbps 1147Mbps	1201Mbps 573Mbps	866+866Mbps 400Mbps	1733Mbps 400Mbps	866Mbps 400Mbps	1201Mbps 573Mbps	866Mbps 400Mbps	866Mbps 400Mbps	866Mbps 400Mbps
Wi-Fiストリーム数	6GHz 2x2 5GHz 2x2 2.4GHz 2x2	5GHz 4x4 2.4GHz 4x4	5GHz 2x2 2.4GHz 2x2	5GHz 2x2 + 2x2 2.4GHz 2x2	5GHz 4x4 2.4GHz 2x2	5GHz 2x2 2.4GHz 2x2	5GHz 2x2 2.4GHz 2x2	5GHz 2x2 2.4GHz 2x2	5GHz 2x2 2.4GHz 2x2	5GHz 2x2 2.4GHz 2x2
無線端末 最大接続台数	768台 (6GHz: 256 / 5GHz: 256 / 2.4GHz: 256)	512台 (5GHz: 256 / 2.4GHz: 256)	256台 (5GHz: 128 / 2.4GHz: 128)	384台 (5GHz: High128/Low128 / 2.4GHz: 128)	256台 (5GHz: 128 / 2.4GHz: 128)	128台 (5GHz: 64 / 2.4GHz: 64)	64台 (5GHz: 32 / 2.4GHz: 32)	256台 (5GHz: 128 / 2.4GHz: 128)		
暗号化方式	WEP(64bit/128bit)/WPA/WPA2/WPA3/Enhanced Open									
認証方式	オープン、共有キー (PSK)、802.1X (TLS/TTLS/PEAP)									
Wi-Fi 機能	MAC-RADIUS認証 最大48 (6GHz:16 / 5GHz:16 / 2.4GHz:16)	最大32 (5GHz:16 / 2.4GHz:16)	最大48 (5GHz:High16/Low16 / 2.4GHz:16)	最大32 (5GHz:16 / 2.4GHz:16)	最大10 (5GHz:5 / 2.4GHz:5)	最大10 (5GHz:5 / 2.4GHz:5)	最大32 (5GHz:16 / 2.4GHz:16)	最大10 (5GHz:5 / 2.4GHz:5)	最大10 (5GHz:5 / 2.4GHz:5)	最大32 (5GHz:16 / 2.4GHz:16)
公平通信制御	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DFS障害回避	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
干渉波自動回避	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電波環境見える化	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1
ローミング支援	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ゲストポート	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
不正AP検知	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1
有線LAN 機能	ポート数 2.5GbE x1 / Giga x1 (PoE受電ポート1 [2.5GbE])	2.5GbE x1 / Giga x1 (PoE受電ポート1 [2.5GbE])	Giga x2 (PoE受電ポート1)		Giga x2 (PoE受電ポート1)		Giga x2 (PoE受電ポート1)		Giga x1 (PoE受電ポート)	
給電 方法	AC電源 PoE受電 ○ (802.3bt/at)	○ (802.3at)	○ (802.3at)	○ (802.3at)	○ (802.3at)	○ (802.3at)	○ (802.3af)	○ (802.3af)	○ (802.3at)	○ (802.3at)
その他	DHCPサーバー リモート管理 CLI SpanningTree セキュリティカー 壁掛け・天井設置	○ ○*1 ○ ○ 標準添付	○ ○*1 ○ ○ 別売 (WLE-OP-SCC)	○ ○*1 ○ ○ 別売 (WLE-OP-SCD)	○ ○*1 ○ ○ 標準添付	○ ○*1 ○ ○ 標準添付	○ ○*1 ○ ○ 別売 (WLE-OP-SCA2)	○ ○*1 ○ ○ 標準添付	○ ○*1 ○ ○ 標準添付	○ ○*1 ○ ○ 標準添付
外観	屋外アンテナ 最大消費電力 外形寸法(W×H×D)	- (屋内専用) 22.6W 215×215×62mm	別売 (WLE-HGシリーズ) 16.3W 175×200×45mm	- (屋内専用) 25.5W 275×275×75mm	別売 (WLE-HGシリーズ) 19.4W 275×275×75mm	別売 (WLE-LCX, WLE-CAT/AG) 18W 175×200×45mm	- (屋内専用) 10.6W 110×150×35mm (セキュリティカーを除く)	- (屋内専用) 9.6W 110×150×35mm (セキュリティカーを除く)	別売 (WLE-HGシリーズ) 18.3W*5 220×280×65mm	別売 (WLE-HGシリーズ) 18.3W*5 220×280×65mm
質量	約1,510g	約1,230g	約858g	約1,350g	約1,304g	約800g	約405g (セキュリティカーを除く)	約320g (セキュリティカーを除く)	約1,336g	約1,306g

*1. ネットワーク管理ソフトウェアWLS-ADT (別売) が別途必要。 *2. IEEE 802.3bt給電の場合。IEEE802.3at給電の場合は5~50℃。 *3. PoE給電の場合。ACアダプター (別売) 給電の場合は15~50℃。 *4. IEEE 802.3bt給電の場合。IEEE802.3at 給電の場合は25.5W。 *5. -30および-25~55℃の場合。0~55℃の場合は13.84W。 [WAPM-AX8R/WAPM-AX4R]2022年度グッドデザイン賞(業務用情報機器)受賞