

メッシュセットラインナップ

「Wi-Fi EasyMesh™」で親機(コントローラ)・中継機(エージェント)ペアリング済み2台セット。 ※仕様は親機・中継機とも共通です。

タイプ

すみずみまで快適なWi-Fiカバー範囲の目安※8
推奨利用環境

型番
LANケーブル付属で
すぐに使える

ネット脅威ブロック P.6

Wi-Fi 規格

Wi-Fi 規格
Wi-Fi 速度(理論値)

Wi-Fi ストリーム数

有線LAN 速度(規格値)

Wi-Fi 6E対応 トライバンド

Wi-Fiカバー範囲 ※8
~160 m²
端末 30台
人数 10人



メッシュWi-Fiルーター
単体モデル
WNR-5400XE6P
もラインナップ

WNR-5400XE6P/2S

ネット脅威ブロック2 プレミアム ※9

Wi-Fi 6E (11ax)

11ax 11ac 11n a 11ax 11n 9 b
6 2401 + 5 2401 + 24 573 Mbps

6GHz 2×2 / 5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2

INTERNETポート 最大2.5Gbps / LANポート 最大1Gbps ×3

Wi-Fi 6対応

Wi-Fiカバー範囲 ※8
~160 m²
端末 18台
人数 6人



メッシュWi-Fiルーター
単体モデル
WNR-3000AX4
もラインナップ

WNR-3000AX4/2S

ネット脅威ブロック2 プレミアム ※9

Wi-Fi 6 (11ax)

11ax 11ac 11n a 11ax 11n 9 b
5 2401 + 24 573 Mbps

5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2

INTERNETポート 最大1Gbps / LANポート 最大1Gbps ×3

つながる	EasyMesh ※1		P.3	●	
	OFDMA		P.4	●	
	ワイドバンド (6GHz/5GHz 160MHz)		P.5	●	● 6GHz非対応
	IPv6 IPoE (IPv4 over IPv6)		P.4	●	●
	MU-MIMO ※2		P.4	●	●
	ビームフォーミング/ ビームフォーミングEX ※3		P.6	●	●
	バンドステアリング		P.5	●	● バンドステア リンクLite ※4
	干渉波自動回避機能		P.5	—	—
	アドバンスドQoS		P.6	—	—
	無線中継機能		P.6	● ※5	●
かんたん	WPA3		P.6	●	●
	スマート引越し		P.7	●	●
	無線引越し機能		P.7	●	●
	QRsetup		P.7	● ※6	●
	A O S S / W P S		P.7	● ※7	●
みんなであっかん	AirStationアプリ		P.7	●	●
	USB共有機能		P.7	—	—
	マルチセキュリティ		P.7	●	●
	ゲストポート		P.7	●	●
	VPNサーバー機能		P.7	—	—

※1. エージェント(中継機)は最大4台まで接続可能です。 ※2. 端末側も「MU-MIMO」に対応している必要があります。 ※3. 端末側もビームフォーミングに対応している必要があります。ビームフォーミングEXは、ビームフォーミングに対応していない端末でも使用できます。なお、ビームフォーミングEXは、6GHzには対応していません。 ※4.ステアリング設定:自動のみ、対象SSID:共通SSIDのみ、帯域切替基準:電波強度のみ、混雑状況モニター機能は非搭載。 ※5. 同商品同士のみ対応。 ※6. 6GHzでの接続はWi-Fi 6E対応のAndroid機器のみ対応。 ※7. 6GHz帯には対応していません。 ※8. 鉄骨造3F建て延床面積160㎡の検証施設で検証。(当社調べ) ※9. 1年間無料ライセンス付き(終了後は有料で更新可能。詳しくはWebをご確認ください)。利用にはファームウェアのアップデートが必要な場合があります。