

Wi-Fi 6(11ax)対応ルーター ラインナップ

タイプ	フラッグシップ	ハイパフォーマンス	プレミアム	プレミアム	スタンダード	エントリー	エントリー
推奨利用環境	戸建 3階建 マンション 4LDK 端末 36台 人数 12人	戸建 3階建 マンション 4LDK 端末 32台 人数 11人	戸建 3階建 マンション 4LDK 端末 36台 人数 12人	戸建 3階建 マンション 4LDK 端末 30台 人数 10人	戸建 3階建 マンション 4LDK 端末 18台 人数 6人	戸建 2階建 マンション 3LDK 端末 14台 人数 5人	戸建 2階建 マンション 3LDK 端末 12台 人数 4人
型番	WXR-6000AX12P	WXR-5700AX7P	WSR-6000AX8Pシリーズ	WSR-5400AX6Pシリーズ	WSR-3000AX4Pシリーズ	WSR-1800AX4Pシリーズ	WSR-1500AX2Sシリーズ WSR-1500AX2Bシリーズ
ネット脅威ブロック	ネット脅威ブロック-2 プレミアム ※10	ネット脅威ブロック-2 プレミアム ※10	ネット脅威ブロック-2 ベーシック ※10	ネット脅威ブロック-2 ベーシック ※10	ネット脅威ブロック-2 ベーシック ※10	ネット脅威ブロック-2 ベーシック ※10	ネット脅威ブロック-2 ベーシック ※10
Wi-Fi 規格	Wi-Fi 6 (11ax)	Wi-Fi 6 (11ax)	Wi-Fi 6 (11ax)	Wi-Fi 6 (11ax)	Wi-Fi 6 (11ax)	Wi-Fi 6 (11ax)	Wi-Fi 6 (11ax)※11
Wi-Fi 規格 Wi-Fi 速度(理論値)	11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 4803 + 2.4GHz 1147Mbps	11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 4803 + 2.4GHz 860Mbps	11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 4803 + 2.4GHz 1147Mbps	11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 4803 + 2.4GHz 573Mbps	11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 2401 + 2.4GHz 573Mbps	11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 1201 + 2.4GHz 573Mbps	11ax 11ac 11n a 11n g b 5GHz 1201 + 2.4GHz 300Mbps
Wi-Fi ストリーム数	5GHz 8×8 / 2.4GHz 4×4	5GHz 4×4 / 2.4GHz 3×3	5GHz 4×4 / 2.4GHz 4×4	5GHz 4×4 / 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2
有線LAN 速度(規格値)	INTERNETポート 実10Gbps / LANポート 実10Gbps × 1 / 1Gbps × 4 (10Gbps対応ポートはマルチギガ(5G/2.5G)対応)	INTERNETポート 実10Gbps / LANポート 実1Gbps × 4 (10Gbps対応ポートはマルチギガ(5G/2.5G)対応)	INTERNETポート 実2.5Gbps / LANポート 実1Gbps × 4	INTERNETポート 実1Gbps / LANポート 実1Gbps × 4	INTERNETポート 実1Gbps / LANポート 実1Gbps × 4	INTERNETポート 実1Gbps / LANポート 実1Gbps × 4	INTERNETポート 実1Gbps / LANポート 実1Gbps × 4
つながる	EasyMesh※1	●	●	●	●	●	●※4
	OFDMA	●	●	●	●	●	●
	ワイドバンド (5GHz 160MHz)	●	●	●	●	●	—
	IPv6 IPoE (IPv4 over IPv6)	●	●	●	●	●	●
	MU-MIMO※2	●	●	●	●	●	●
	ビームフォーミング※3	●	●	●	●	●	●
	バンドステアリング	●	●	●	●	●	●
かんたん	干渉波自動回避機能	●	●	—	—	—	—
	アドバンスドQoS	● (4K/8Kモード)	● (4K/8Kモード)	—	—	—	—
	無線中継機能	● ※6	●	●	●	●	●
	WPA3	●	●	●	●	●	●
	スマート引越し	●	●	●	●	●	●※7
	無線引越し機能	●	●	●	●	●	●
	QRsetup	—	●	●	●	●	●
みんなであつかう	AOSS/AOSS/WPS	● AOSS2/AOSS/WPS	● AOSS/WPS	● AOSS/WPS	● AOSS/WPS	● AOSS/WPS	● AOSS/WPS
	AirStationアプリ	●	●	●	●	●	●
	USB共有機能	● USB 3.2 (Gen1) × 1	● USB 3.2 (Gen1) × 1 ※8	—	—	—	—
	マルチセキュリティ	●	●	●	●	●	●
ゲストポート	●	●	●	●	●	●	
VPNサーバー機能	● ※9	● ※9	—	—	—	—	

※1. エージェント(中継機)は最大4台まで接続可能です。 ※2. 端末側も「MU-MIMO」に対応している必要があります。 ※3. 端末側もビームフォーミングに対応している必要があります。 ※4. 出荷済みの商品はファームウェアのアップデートにて「Wi-Fi EasyMesh™」への対応が可能です。 ※5. ステアリング設定:自動のみ、対象SSID:共通SSIDのみ、帯域切替基準:電波強度のみ。混雑状況モニター機能は非搭載。 ※6. 同商品同士のみ対応。 ※7. 出荷済みの商品はファームウェアのアップデートにて「スマート引越し」機能に対応可能です。 ※8. WXR-5700AX7Pはデバイスサーバー機能には対応しません。 ※9. IPv4 over IPv6通信サービスを使用している場合は使用できません。 ※10. 1年間無料ライセンス付き(終了後は有料で更新可能。詳しくはWebをご確認ください)。 ※11. 11axは5GHz帯のみ対応。