








メーカー名	BUFFALO						
型番	WAPM-2133TR	WAPM-2133R	WAPM-1266R	WAPS-1266	WAPM-1266WDPRA	WAPM-1266WDPR	WAPS-300WDP
製品画像							
税抜価格	¥99,800	¥79,800	¥39,800	¥19,800	¥99,800	¥69,800	¥49,800
無線機能							
WiFi認証	○	○	○	○	○	○	○
対応周波数	2.4GHz&5GHz(Low) &5GHz (High)同時	2.4GHz&5GHz同時	2.4GHz&5GHz同時	2.4GHz&5GHz同時	2.4GHz&5GHz(W56)同時	2.4GHz&5GHz(W56)同時	2.4GHz
対応規格	11ac (Wave1)/n/a, 11n/g/b	11ac (Wave2)/n/a, 11n/g/b	11ac (Wave1)/n/a, 11n/g/b	11ac (Wave1)/n/a, 11n/g/b	11ac (Wave1)/n/a, 11n/g/b	11ac (Wave1)/n/a, 11n/g/b	11n/g/b
アンテナ	2.4GHzx 2x2 5GHz(W52,W53) 2x2 5GHz(W56) 2x2 レーダー波監視用アンテナx1 (内蔵)	2.4GHz 2x2 5GHz 4x4 レーダー波監視用アンテナx1 (内蔵)	2x2 レーダー波監視用アンテナx1 (内蔵)	2x2	2x2 レーダー波監視用アンテナx1 (内蔵)	2x2 レーダー波監視用アンテナx1 (内蔵)	2x2
速度 (理論値) 5GHz	866+866Mbps	1,733Mbps	866Mbps	866Mbps	866Mbps	866Mbps	-
速度 (理論値) 2.4GHz	400Mbps	400Mbps	400Mbps	400Mbps	400Mbps	400Mbps	300Mbps
設定可能SSID	2.4GHz 16個 5GHz(W52+W53)16個 5GHz(W56) 16個	2.4GHz 16個 5GHz 16個	2.4GHz 16個 5GHz 16個	2.4GHz 5個 5GHz 5個	2.4GHz 16個 5GHz 16個	2.4GHz 16個 5GHz 16個	2.4GHz 16個
公平通信制御機能	○	○	-	-	-	-	-
DFS障害回避機能	○	○	○	-	○	○	-
干渉波自動回避機能	○	○	○	○	○	○	-
電波環境見える化機能	○ (要WLS-ADT)	○ (要WLS-ADT)	○ (要WLS-ADT)	-	○ (要WLS-ADT)	○ (要WLS-ADT)	-
不正AP検知	○ (要WLS-ADT)	○ (要WLS-ADT)	○ (要WLS-ADT)	-	○ (要WLS-ADT)	○ (要WLS-ADT)	-
バンドステアリング	○	○	○	-	○	○	-
WDS接続(AP間接続)	○ (2.4GHz 6台、5GHz 6台)	○ (2.4GHz 6台、5GHz 6台)	○ (2.4GHz 6台、5GHz 6台)	○ (2.4GHz 6台、5GHz 6台)	○ (2.4GHz 6台、5GHz 6台)	○ (2.4GHz 6台、5GHz 6台)	○ (2.4GHz 6台)
無線端末最大接続台数	2.4GHz 128台 5GHz(W52+W53) 128台 5GHz(W56) 128台	2.4GHz 128台 5GHz 128台	2.4GHz 128台 5GHz 128台	2.4GHz 32台 5GHz 32台	2.4GHz 128台 5GHz 128台	2.4GHz 128台 5GHz 128台	2.4GHz 50台
有線機能							
有線ポート	1000BASE-T x 2	1000BASE-T x 2	1000BASE-T x 2	1000BASE-T x 2	1000BASE-T x 1	1000BASE-T x 1	1000BASE-T x 1
PoE受電	802.3at	802.3at	802.3at	802.3af	802.3at	802.3at	802.3af
その他ポート							
コンソール	○(RJ-45)	○(RJ-45)	○(RJ-45)	-	-	-	-
USBポート	TypeA x 1	TypeA x 1	TypeA x 1	-	-	-	-
VLAN							
VLAN (802.1Q)	○	○	○	○	○	○	○
セキュリティ機能							
暗号方式	WEP (64bit/128bit)・WPA2 (AES)・WPA3 (AES)	WEP (64bit/128bit)・WPA2 (AES)・WPA3 (AES)	WEP (64bit/128bit)・WPA2 (AES)・WPA3 (AES)	WEP (64bit/128bit)・WPA2 (AES)・WPA3 (AES)	WEP (64bit/128bit)・WPA2 (AES)・WPA3 (AES)	WEP (64bit/128bit)・WPA2 (AES)・WPA3 (AES)	WEP/WPA/WPA2
802.1x認証(RADIUS認証)	○ (TLS/TTLS/PEAP)	○ (TLS/TTLS/PEAP)	○ (TLS/TTLS/PEAP)	○ (TLS/TTLS/PEAP)	○ (TLS/TTLS/PEAP)	○ (TLS/TTLS/PEAP)	○ (TLS/TTLS/PEAP)
MACアドレスフィルター	○	○	○	○	○	○	○
サービス機能							
RADIUSサーバー	○	○	○	-	○	○	○
DHCPサーバー	○	○	○	○	○	○	-
管理機能							
Web設定	○(HTTP/HTTPS)	○(HTTP/HTTPS)	○ (HTTP/HTTPS)	○ (HTTP/HTTPS)	○ (HTTP/HTTPS)	○ (HTTP/HTTPS)	○ (HTTP/HTTPS)
CLI (コンソールポート設定)	○	○	○	-	-	-	-
Telnet	○	○	○	-	○	○	○
SSH	○	○	○	-	○	○	○
SNMP	○(v1/v2c/v3)	○(v1/v2c/v3)	○(v1/v2c/v3)	○(v1/v2c/v3)	○(v1/v2c/v3)	○(v1/v2c/v3)	○(v1/v2c/v3)
集中設定・管理	○(要WLS-ADT)	○(要WLS-ADT)	○(要WLS-ADT)	○ (要WLS-ADT)	○(要WLS-ADT)	○(要WLS-ADT)	○ (要WLS-ADT)
USBメモリー設定バックアップ/起動	○	○	○	-	-	-	-
ログ/Syslog	○	○	○	○	○	○	○
I'm here	○ (LED)	○ (LED)	○ (LED)	○ (LED)	○ (LED)	○ (LED)	-
再起動スケジューラー	○	○	○	○	○	○	-
クラウド管理	キキNavi	キキNavi	キキNavi	キキNavi	キキNavi	キキNavi	-
物理仕様							
外形寸法 (W×D×H) [mm]	275×275×75	275×275×75	175×200×45	150×110×35	220×280×65	220×280×65	220×280×65
重量	1,350g	1,304g	800g	320g	1,336g (アンテナ、壁掛け金具含まず)	1,306g (アンテナ、壁掛け金具含まず)	884g
最大消費電力	25.5W	19.4W	18W	9.6W (PoE) 9.5W (ACアダプター)	18.3W	18.3W	7.68W
ACアダプター	オプション (型番: WLE-OP-AC12C)	オプション (型番: WLE-OP-AC12C)	オプション (型番: WLE-OP-AC12C)	オプション (型番: WLE-OP-AC12C)	-	-	-
動作温度[°C]	・PoE給電時 温度: -25~50°C (壁掛け時/天井設置時) ・AC電源時 温度: -15~50°C (壁掛け時/天井設置時)	温度: -10~50°C	温度: 0~50°C	0~45°C	温度: -30~55°C	温度: -25~55°C	-10~55°C
動作湿度[%] (結露なきこと)	10%~90%	10%~90%	10%~90%	10%~90%	10~90%	10~90%	10~90%
セキュリティワイヤー取付	○	○	○	○	-	-	-
落下防止ワイヤー取付	対応	対応	対応	○	-	-	-
セキュリティケース	セキュリティカバー一体型 (オプションで大型コネクター用カバーあり)	セキュリティカバー一体型 (オプションで大型コネクター用カバーあり)	オプション (型番: WLE-OP-SCA)	セキュリティカバー一体型	-	-	-
屋内/屋外対応	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内/屋外	屋内/屋外	屋内/屋外
直射日光	-	-	-	-	○	-	-
防水・防塵	-	-	-	-	IP55	IP55	IP55
耐腐食	-	-	-	-	フッ素コート 硫化水素試験 塩水噴霧試験	フッ素コート 硫化水素試験 塩水噴霧試験	フッ素コート 硫化水素試験 塩水噴霧試験
屋外アンテナオプション取付	-	-	WLE-OP-RNC併用	-	可	可	可
保証期間	5年 (標準保証3年間、ユーザー登録限定保証2年間)	5年 (標準保証3年間、ユーザー登録限定保証2年間)	5年 (標準保証3年間、ユーザー登録限定保証2年間)	3年	5年 (標準保証3年間、ユーザー登録限定保証2年間)	5年 (標準保証3年間、ユーザー登録限定保証2年間)	5年 (標準保証3年間、ユーザー登録限定保証2年間)