

3年+2年保証 マルチギガ (10/5/2.5G)

レイヤー2
全ポート10GbE、5GbE、2.5GbE対応

保守対応



3年+2年保証 マルチギガ (10₀₁₁/5/2.5G)

レイヤー2 スマート Giga
多様な管理機能を搭載

保守対応

リモート管理サービス「キキNavi」対応



3年+2年保証 Giga

レイヤー2 スマート Lite
エッジスイッチに特化した低価格モデル

保守対応



3年+2年保証※8 Giga

レイヤー2 アンマネージ
法人様利用を想定したアンマネージスイッチ

保守対応



IPルーティング SNMP対応 スパニングツリー対応
Web設定 VLAN QoS対応
ループ検知 ループ防止 動作保証温度50℃

IPルーティング SNMP対応 スパニングツリー対応
Web設定 VLAN QoS対応
ループ検知 ループ防止 動作保証温度50℃

IPルーティング SNMP対応 スパニングツリー対応
Web設定 VLAN QoS対応
ループ検知 ループ防止 動作保証温度50℃

IPルーティング SNMP対応 スパニングツリー対応
Web設定 VLAN QoS対応
ループ検知※13 ループ防止※13 動作保証温度50℃※7

マルチギガ	ポート数	SFPポート数	IEEE802.1Xポート/MAC	PoE給電(装置全体)	給電規格	給電ポート数	VLAN数	ACL	ループ検知	ループ防止	EEE ON/OFF	19インチラック対応	金属筐体	ファン	電源内蔵	型番	価格
レイヤー2	12	-	-	-	-	-	64	-	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-MP2012	¥198,000 (¥180,000)
	8	-	-	-	-	-	64	-	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-MP2008	¥124,300 (¥113,000)
PoE対応	ポート数	SFP+ポート数	IEEE802.1Xポート/MAC	PoE給電(装置全体)	給電規格	給電ポート数	VLAN数	ACL	ループ検知	ループ防止	EEE ON/OFF	19インチラック対応	金属筐体	ファン	電源内蔵	型番	価格
PoE+※6 レイヤー2 スマート	16※11	2	○	240W	802.3 af/at	16※12	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-MS2016P	¥98,780 (¥89,800)
	8※11	1	○	120W	802.3 af/at	8※12	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-MS2008P	¥76,780 (¥69,800)
Giga	48	4(コンボ※1)	○※2	-	-	-	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2048	¥84,480 (¥76,800)
	24	2(コンボ※1)	○※2	-	-	-	256	○	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GS2024	¥43,780 (¥39,800)
	16	2(コンボ※1)	○※2	-	-	-	256	○	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GS2016	¥32,780 (¥29,800)
	8	-	○※2	-	-	-	256	○	○	○	○※9	○※4	○	無	-	BS-GS2008	¥19,580 (¥17,800)
レイヤー2 スマート Lite	24	-	-	-	-	-	64	-	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GSL2024	¥41,580 (¥37,800)
	16	-	-	-	-	-	64	-	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GSL2016	¥30,580 (¥27,800)
	8	-	-	-	-	-	64	-	○	○	○※9	○※4	○	無	○	BS-GSL2008	¥16,280 (¥14,800)
レイヤー2 アンマネージ	5	-	-	-	-	-	64	-	○	○	○※9	○※4	○	無	○	BS-GSL2005	¥10,780 (¥9,800)
	24	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	○	○	無	○	BS-GU2024 ※8	¥37,180 (¥33,800)
	16	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	○	○	無	○	BS-GU2016 ※8	¥26,180 (¥23,800)
	8	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	○	○	無	○	BS-GU2108	¥10,780 (¥9,800)
PoE対応	ポート数	SFPポート数	IEEE802.1Xポート/MAC	PoE給電(装置全体)	給電規格	給電ポート数	VLAN数	ACL	ループ検知	ループ防止	EEE ON/OFF	19インチラック対応	金属筐体	ファン	電源内蔵	型番	価格
	24	2(コンボ※1)	○※2	180W※3	802.3 af/at	24	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2024P	¥84,480 (¥76,800)
	24	2(コンボ※1)	○※2	384W※3	802.3 af/at	24	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2024P/HP	¥108,680 (¥98,800)
	16	2(コンボ※1)	○※2	180W※3	802.3 af/at	16	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2016P R	¥65,780 (¥59,800)
PoE+※6 レイヤー2 スマート	16	2(コンボ※1)	○※2	384W※3	802.3 af/at	16	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2016P/HP R	¥91,080 (¥82,800)
	8	-	○※2	90W※3	802.3 af/at	8	256	○	○	○	○※9	○※4	○	無	-	BS-GS2008P R	¥42,680 (¥38,800)
PoE+※6 レイヤー2 スマート Lite	16	-	-	120W※3	802.3 af/at	12	64	-	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GSL2016P	¥62,480 (¥56,800)
	8	-	-	60W※3	802.3 af/at	6	64	-	○	○	○※9	○※4	○	無	○	BS-GSL2008P	¥38,280 (¥34,800)
	5	-	-	60W※3	802.3 af/at	4	64	-	○	○	○※9	○※4	○	無	○	BS-GSL2005P	¥32,780 (¥29,800)
PoE レイヤー2 アンマネージ	16	-	-	183W	802.3 af/at	16	-	-	-	-	-	○	○	無	○	BS-GUL2016PT ※13	NEW ¥57,200 (¥52,000)
	16	-	-	120W	802.3 af	12	-	-	-	-	-	○	○	無	○	BS-GU2116P	¥51,480 (¥46,800)
	8	-	-	123W	802.3 af/at	8	-	-	-	-	-	○	○	無	○	BS-GUL2008PT ※13	NEW ¥33,000 (¥30,000)
	8	-	-	50W	802.3 af	8	-	-	-	-	-	○	○	無	○	BS-GU2108P	¥26,180 (¥23,800)
5	-	-	50W	802.3 af	4	-	-	-	-	-	○	○	無	○	BS-GU2105P	¥19,580 (¥17,800)	

※1. 1000BASE-Tポートと排他利用。 ※2. MACアドレススペースIEEE802.1X使用時は「EAPoLStart機能」を有するサブリカントが必要。 ※3. IEEE802.3at、IEEE802.3af、独自ハイパワー対応。 ※4. 別途、19インチラックマウントキット「BU-RMK-1U」が必要。 ※5. プラスチック筐体 ※6. 高出力給電 IEEE802.3at規格 (PoE+) 対応。 ※7. BS-G2108UR-TPの動作保証温度は45℃まで。 ※8. BS-GU2024、BS-GU2016、BS-G2108UR-TPは3年保証のみ。 ※9. Web UI (ユーザーインターフェース) より設定変更可能。 ※10. BS-G2108UR-TPはループ防止非対応。 ※11. 10GbE対応は、BS-MS2016P:2ポート、BS-MS2008P:1ポート。 ※12. PoE給電は2.5Gポートのみ対応。 ※13. BS-GUL2016PT、BS-GUL2008PTはループ検知/防止非対応。 ※「エネルギー使用の合理化に関する法律 (省エネ法)」に基づく、対象Switch商品のエネルギー消費効率値は当社Webの各商品ページ仕様欄に掲載しております。



リモート管理サービス「キキNavi」対応
ファームウェアのアップデートによりプロキシ環境下でのリモート管理が可能に



リコージャパン「ITKeeper無線LANパック (無線LAN構築/運用/保守支援サービス)」対象
※P50にITKeeper無線LANパック紹介コラム掲載中。
詳しくはこちら → <https://www.ricoh.co.jp/itkeeper/it01/musen/>

ITKeeper
無線LANパック
特集サイト

