レイヤー2

3年+2年保証 マルチギガ(10/5/2.5G)

全ポート10GbE、5GbE、2.5GbE対応

保守対応

~~IPルーティング~~ ~~SNMP対応~~ ~~スパニングツリー対応~~
Web設定 VLAN QoS対応
ループ検知 ループ防止 動作保証温度50℃

レイヤー2 スマート

3年+2年保証 マルチギガ(10/5/2.5G) Giga

多様な管理機能を搭載

キキNavi

リモート管理サービス「キキNavi」対応

保守対応

IPルーティング SNMP対応 スパニングツリー対応
Web設定 VLAN QoS対応
ループ検知 ループ防止 動作保証温度50℃

レイヤー2 スマート Lite

3年+2年保証 Giga

エッジスイッチに特化した低価格モデル

保守対応

~~IPルーティング~~ ~~SNMP対応~~ ~~スパニングツリー対応~~
Web設定 VLAN QoS対応
ループ検知 ループ防止 動作保証温度50℃

レイヤー2 アンマネージ

3年+2年保証※8 Giga

法人様利用を想定したアンマネージスイッチ

保守対応

IPルーティング ~~SNMP対応~~ スパニングツリー対応
~~Web設定~~ ~~VLAN~~ ~~QoS対応~~
ループ検知※13 ループ防止※10,13 動作保証温度50℃※7

マルチギガ

	ポート数	SFPポート数	IEEE802.1X ポート/MAC	PoE給電(装置全体)	給電規格	給電ポート数	VLAN数	ACL	ループ 検知	ループ 防止	EEE ON/OFF	19インチラック対応	金属筐体	ファン	電源内蔵	型番	価格
レイヤー2	12	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-MP2012	¥198,000 (¥180,000)
	8	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-MP2008	¥124,300 (¥113,000)

PoE対応

	ポート数	SFP+ポート数	IEEE802.1X ポート/MAC	PoE給電(装置全体)	給電規格	給電ポート数	VLAN数	ACL	ループ 検知	ループ 防止	EEE ON/OFF	19インチラック対応	金属筐体	ファン	電源内蔵	型番	価格
PoE+ ※6 レイヤー2 スマート キキNavi	16※11	2	○※2	240W	802.3 af/at	16※12	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-MS2016P R	¥98,780(¥89,800)
	8※11	1	○※2	120W	802.3 af/at	8※12	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-MS2008P R	¥76,780(¥69,800)

Giga

	ポート数	SFPポート数	IEEE802.1X ポート/MAC	PoE給電(装置全体)	給電規格	給電ポート数	VLAN数	ACL	ループ 検知	ループ 防止	EEE ON/OFF	19インチラック対応	金属筐体	ファン	電源内蔵	型番	価格
レイヤー2 スマート キキNavi	48	4(コンボ2※1)	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	~~BS-GS2048~~	~~¥84,480 (¥76,800)~~
	24	2(コンボ※1)	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GS2024	¥43,780 (¥39,800)
	16	2	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GS2116	¥38,280 (¥34,800)
	16	2(コンボ※1)	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GS2016	¥32,780 (¥29,800)
	8	—	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○※4	○	無	—	BS-GS2108	¥23,980 (¥21,800)
	8	—	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○※4	○	無	—	BS-GS2008	¥19,580 (¥17,800)
レイヤー2 スマート Lite	24	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GSL2024	¥41,580 (¥37,800)
	16	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GSL2016	¥30,580 (¥27,800)
	8	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○※4	○	無	○	BS-GSL2008	¥16,280 (¥14,800)
	5	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○※4	○	無	○	BS-GSL2005	¥10,780 (¥9,800)
レイヤー2 アンマネージ	24	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	○	○	無	○	BS-GU2024 ※8	¥37,180 (¥33,800)
	16	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	無	○	BS-GU2216	¥26,180 (¥23,800)
	8	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○※4	○	無	○	BS-GU2108	¥10,780 (¥9,800)
	5	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○※4	○	無	○	BS-GU2105	¥7,150 (¥6,500)
	8	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—※5	無	○	BS-G2108UR-TP ※7、8、10	¥10,780 (¥9,800)

PoE対応

	ポート数	SFPポート数	IEEE802.1X ポート/MAC	PoE給電(装置全体)	給電規格	給電ポート数	VLAN数	ACL	ループ 検知	ループ 防止	EEE ON/OFF	19インチラック対応	金属筐体	ファン	電源内蔵	型番	価格
PoE+ ※6 レイヤー2 スマート キキNavi	24	2(コンボ※1)	○※2	180W※3	802.3 af/at	24	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2024P	¥84,480 (¥76,800)
	24	2(コンボ※1)	○※2	384W※3	802.3 af/at	24	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2024P/HP	¥108,680 (¥98,800)
	16	2	○※2	180W	802.3 af/at	16	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2116P R	¥76,780 (¥69,800)
	16	2(コンボ※1)	○※2	180W※3	802.3 af/at	16	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2016P R	¥65,780 (¥59,800)
	16	2(コンボ※1)	○※2	384W※3	802.3 af/at	16	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2016P/HP R	¥91,080 (¥82,800)
	8	—	○※2	90W	802.3 af/at	8	256	○	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GS2108P R	¥52,580 (¥47,800)
	8	—	○※2	90W※3	802.3 af/at	8	256	○	○	○	○※9	○※4	○	無	—	BS-GS2008P R	¥42,680 (¥38,800)
PoE+ ※6 レイヤー2 スマート Lite	16	—	—	120W※3	802.3 af/at	12	64	—	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GSL2016P	¥62,480 (¥56,800)
	8	—	—	60W※3	802.3 af/at	6	64	—	○	○	○※9	○※4	○	無	○	BS-GSL2008P	¥38,280 (¥34,800)
	5	—	—	60W※3	802.3 af/at	4	64	—	○	○	○※9	○※4	○	無	○	BS-GSL2005P	¥32,780 (¥29,800)
PoE レイヤー2 アンマネージ	16	—	—	183W	802.3 af/at	16	—	—	—	—	—	○	○	無	○	BS-GUL2016PT ※13	¥57,200 (¥52,000)
	16	—	—	120W	802.3 af	12	—	—	○	○	○	○	○	無	○	BS-GU2216P	¥51,480 (¥46,800)
	8	—	—	123W	802.3 af/at	8	—	—	—	—	—	○	○	無	○	BS-GUL2008PT ※13	¥33,000 (¥30,000)
	8	—	—	50W	802.3 af	8	—	—	○	○	○	○※4	○	無	○	BS-GU2108P	¥26,180 (¥23,800)
	5	—	—	50W	802.3 af	4	—	—	○	○	○	○※4	○	無	○	BS-GU2105P	¥19,580 (¥17,800)

※1. 1000BASE-Tポートと排他利用。 ※2. MACアドレスベースIEEE802.1X使用時は「EAPOLStart機能」を有するサプリカントが必要。 ※3. IEEE802.3at、IEEE802.3af、独自ハイパワー対応。 ※4. 別途、19インチラックマウントキット『BIJ-RMK-1U』が必要。 ※5. プラスチック筐体 ※6. 高出力給電 IEEE802.3at規格 (PoE+) 対応。 ※7. BS-G2108UR-TPの動作保証温度は45℃まで。 ※8. BS-GU2024、BS-G2108UR-TPは3年保証のみ。
※9. Web UI (ユーザー・インターフェース) より設定変更可能。 ※10. BS-G2108UR-TPはループ防止非対応。 ※11.10GbE対応は、BS-MS2016P:2ポート、BS-MS2008P:1ポート。 ※12.PoE給電は2.5Gポートのみ対応。
※13. BS-GUL2016PT、BS-GUL2008PTはループ検知/防止非対応。 ※「エネルギー使用の合理化に関する法律 (省エネ法)」に基づく、対象Switch商品のエネルギー消費効率値は当社Webの各商品ページ仕様欄に掲載しております。

キキNavi リモート管理サービス「キキNavi」対応
ファームウェアのアップデートによりプロキシ環境下でのリモート管理が可能に

R リコージャパン「ITKeeper無線LANパック (無線LAN構築/運用/保守支援サービス)」対象
※P44にITKeeper無線LANパック紹介コラム掲載中。
詳しくはこちら → https://www.ricoh.co.jp/itkeeper/it01/musen/

ITKeeper 無線LANパック 特集サイト

児童生徒1人1台端末環境を支える 学校向け 拠点ルーター

3年+2年保証



※販売先を文教のみに限定した商品となります。

教育センターなどとの接続を暗号化による通信で
安全につなぐIPsec対応VPNルーター

VR-M2000-EDU ¥89,100(¥81,000)

1Gbps | IPsec VPN | PPPoE | SNMP v1/v2c/v3 | VLAN
ルーティングプロトコル (Static、RIPv1/v2、RIPng、OSPFv2、OSPFv3) | ネットワーク管理ソフトウェア WLS-ADT対応
(リモート管理機能は非対応)

3年+2年保証 標準で3年保証、さらに購入後30日以内にWeb上から5年保証登録を行っていただくことで保証期間を2年延長。

保守対応 有償保守対応 (P.43ネットワーク商品保守パック参照)。