

# メッシュセットラインナップ

「Wi-Fi EasyMesh™」で親機(コントローラ)・中継機(エージェント)ペアリング  
済み2台セット。 ※仕様は親機・中継機とも共通です。

<b>タイプ</b>	
すみずみまで快適なWi-Fiカバー範囲の目安※8	推奨利用環境
型番	
LANケーブル付属で すぐ使える	
ネット脅威ブロック <sup>2</sup>	P.9
Wi-Fi 規格	
Wi-Fi 規格	
Wi-Fi 速度(理論値)	
Wi-Fi ストリーム数	
有線LAN 速度(規格値)	

Wi-Fi 6E対応 トライバンド	Wi-Fi 6対応
Wi-Fiカバー範囲※7 ~160m <sup>2</sup>	Wi-Fiカバー範囲※7 ~160m <sup>2</sup>
端末 30台 人数 10人	端末 18台 人数 6人
 メッシュWi-Fiルーター 単体モデル WNR-5400XE6P もラインナップ	 メッシュWi-Fiルーター 単体モデル WNR-3000AX4 もラインナップ
WNR-5400XE6P/2S	WNR-3000AX4/2S
プレミアム ※8	プレミアム ※8
Wi-Fi 6E(11ax)	Wi-Fi 6(11ax)
11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 6GHz 2401 + 5GHz 2401 + 2.4GHz 573 Mbps	11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 2401 + 2.4GHz 573 Mbps
6GHz 2×2 / 5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2
INTERNETポート 最大2.5Gbps / LANポート 最大1Gbps ×3	INTERNETポート 最大1Gbps / LANポート 最大1Gbps ×3

機能	対応	Wi-Fi 6E対応	Wi-Fi 6対応
つながる			
EasyMesh ※1	P.5	●	●
OFDMA	P.7	●	●
ワイドバンド (6GHz/5GHz 160MHz)	P.7	●	● ※6
IPv6 IPoE (IPv4 over IPv6)	P.7	●	●
MU-MIMO ※2	P.8	●	●
ビームフォーミング/ ビームフォーミングEX ※3	P.8	●	●
バンドステアリング	P.8	● バンドステア リングLite ※4	● バンドステア リングLite ※4
干渉波自動回避機能	P.9	—	—
アドバンスドQoS	P.9	—	—
無線中継機能	P.9	● ※5	●
みんな			
WPA3	P.9	●	●
かんたん			
スマート引越し	P.10	●	●
無線引越し機能 ※6	P.10	●	●
QRsetup	P.10	●	●
A OSS/WPS	P.10	● ※6	●
AirStationアプリ	P.10	●	●
みんなであつかわ			
USB共有機能	P.10	—	—
マルチセキュリティ	P.10	●	●
ゲストポート	P.10	●	●
VPNサーバー機能	P.10	—	—

※1. エージェント(中継機)は最大4台まで接続可能です。 ※2. 端末側も「MU-MIMO」に対応している必要があります。 ※3. 端末側もビームフォーミングに対応している必要があります。ビームフォーミングEXは、ビームフォーミングに対応していない端末でも使用できます。なお、ビームフォーミングEXは、6GHzには対応していません。 ※4. ステアリング設定: 自動のみ、対象SSID: 共通SSIDのみ、帯域切替基準: 電波強度のみ、混雑状況モニター機能は非搭載。  
※5. 同商品同士のみ対応。 ※6. 6GHz帯には対応していません。 ※7. 鉄骨造3F建て延床面積160m<sup>2</sup>の検証施設で検証。(当社調べ) ※8. 1年間無料ライセンス付き(終了後は有料で更新可能。詳しくはWebをご確認ください)。利用にはファームウェアのアップデートが必要な場合があります。