

3年+2年保証 マルチギガ (10/5/2.5G) レイヤー2 全ポート10GbE、5GbE、2.5GbE対応 保守対応	3年+2年保証 マルチギガ (10_{ギガ}/5/2.5G) レイヤー2 スマート Giga 多様な管理機能を搭載 キキNavi リモート管理サービス[キキNavi]対応 保守対応	3年+2年保証 Giga レイヤー2 スマート Lite エッジスイッチに特化した低価格モデル 保守対応	3年+2年保証※8 Giga レイヤー2 アンマネージ 法人様利用を想定したアンマネージスイッチ 保守対応
IPルーティング SNMP対応 スパニングツリー対応 Web設定 VLAN QoS対応 ループ検知 ループ防止 動作保証温度50℃	IPルーティング SNMP対応 スパニングツリー対応 Web設定 VLAN QoS対応 ループ検知 ループ防止 動作保証温度50℃	IPルーティング SNMP対応 スパニングツリー対応 Web設定 VLAN QoS対応 ループ検知 ループ防止 動作保証温度50℃	IPルーティング SNMP対応 スパニングツリー対応 Web設定 VLAN QoS対応 ループ検知※13 ループ防止※10,13 動作保証温度50℃※7

カテゴリ	ポート数	SFPポート数	IEEE802.1Xポート/MAC	PoE給電(装置全体)	給電規格	給電ポート数	VLAN数	ACL	ループ		EEE ON/OFF	19インチラック対応	金属筐体	ファン	電源内蔵	型番	価格
									検知	防止							
レイヤー2	12	-	-	-	-	-	64	-	○	○	○※9	○	○	○	○	BS-MP2012	¥223,300(¥203,000)
レイヤー2	8	-	-	-	-	-	64	-	○	○	○※9	○	○	○	○	BS-MP2008	¥144,100(¥131,000)
PoE対応	ポート数	SFP+ポート数	IEEE802.1Xポート/MAC	PoE給電(装置全体)	給電規格	給電ポート数	VLAN数	ACL	ループ検知	ループ防止	EEE ON/OFF	19インチラック対応	金属筐体	ファン	電源内蔵	型番	価格
PoE+※6	16※11	2	○※2	240W	802.3 af/at	16※12	256	○	○	○	○※9	○	○	○	○	BS-MS2016P	¥132,000(¥120,000)
レイヤー2スマート	8※11	1	○※2	120W	802.3 af/at	8※12	256	○	○	○	○※9	○	○	○	○	BS-MS2008P	¥107,580(¥97,800)
Giga	ポート数	SFPポート数	IEEE802.1Xポート/MAC	PoE給電(装置全体)	給電規格	給電ポート数	VLAN数	ACL	ループ検知	ループ防止	EEE ON/OFF	19インチラック対応	金属筐体	ファン	電源内蔵	型番	価格
レイヤー2スマート	48	4(コンボ2※1)	○※2	-	-	-	256	○	○	○	○※9	○	○	○	○	BS-GS2048	¥100,980(¥91,800)
	24	2	○※2	-	-	-	256	○	○	○	○※9	○	○	○	○	BS-GS2124	¥56,100(¥51,000)
	24	2(コンボ※1)	○※2	-	-	-	256	○	○	○	○※9	○	○	○	○	BS-GS2024	¥56,100(¥51,000)
	16	2	○※2	-	-	-	256	○	○	○	○※9	○	○	○	○	BS-GS2116	¥49,280(¥44,800)
	16	2(コンボ※1)	○※2	-	-	-	256	○	○	○	○※9	○	○	○	○	BS-GS2016	¥43,780(¥39,800)
	8	-	-	○※2	-	-	-	256	○	○	○	○※9	○※4	○	○	○	BS-GS2108
レイヤー2スマート Lite	8	-	○※2	-	-	-	256	○	○	○	○※9	○※4	○	○	○	BS-GS2008	¥23,100(¥21,000)
	24	-	-	-	-	-	64	-	○	○	○※9	○	○	○	○	BS-GSL2024	¥48,400(¥44,000)
	16	-	-	-	-	-	64	-	○	○	○※9	○	○	○	○	BS-GSL2016	¥39,380(¥35,800)
レイヤー2アンマネージ	8	-	-	-	-	-	64	-	○	○	○※9	○※4	○	○	○	BS-GS2008	¥18,150(¥16,500)
	5	-	-	-	-	-	64	-	○	○	○※9	○※4	○	○	○	BS-GSL2005	¥10,780(¥9,800)
	24	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	BS-GU2224	¥41,800(¥38,000)
	16	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	BS-GU2216	¥31,350(¥28,500)
	16	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	BS-GU2016	¥26,180(¥23,800)
PoE対応	24	2	○※2	180W	802.3 af/at	24	256	○	○	○	○※9	○	○	○	○	BS-GS2124P	¥92,180(¥83,800)
	24	2	○※2	384W	802.3 af/at	24	256	○	○	○	○※9	○	○	○	○	BS-GS2124P/HP	¥120,780(¥109,800)
	24	2(コンボ※1)	○※2	180W※3	802.3 af/at	24	256	○	○	○	○※9	○	○	○	○	BS-GS2024P	¥92,180(¥83,800)
レイヤー2スマート	24	2(コンボ※1)	○※2	384W※3	802.3 af/at	24	256	○	○	○	○※9	○	○	○	○	BS-GS2024P/HP	¥120,780(¥109,800)
	16	2	○※2	180W	802.3 af/at	16	256	○	○	○	○※9	○	○	○	○	BS-GS2116P	¥87,780(¥79,800)
	16	2(コンボ※1)	○※2	180W※3	802.3 af/at	16	256	○	○	○	○※9	○	○	○	○	BS-GS2016P	¥78,600(¥76,000)
	16	2(コンボ※1)	○※2	384W※3	802.3 af/at	16	256	○	○	○	○※9	○	○	○	○	BS-GS2016P/HP	¥100,980(¥91,800)
	8	-	○※2	90W	802.3 af/at	8	256	○	○	○	○※9	○	○	○	○	BS-GS2108P	¥70,180(¥63,800)
	8	-	○※2	90W※3	802.3 af/at	8	256	○	○	○	○※9	○※4	○	○	○	BS-GS2008P	¥60,280(¥54,800)
レイヤー2スマート Lite	16	-	-	120W※3	802.3 af/at	12	64	-	○	○	○※9	○	○	○	○	BS-GSL2016P	¥71,280(¥64,800)
	8	-	-	60W※3	802.3 af/at	6	64	-	○	○	○※9	○※4	○	○	○	BS-GSL2008P	¥38,280(¥34,800)
	5	-	-	60W※3	802.3 af/at	4	64	-	○	○	○※9	○※4	○	○	○	BS-GSL2005P	¥36,300(¥33,000)
レイヤー2アンマネージ	16	-	-	183W	802.3 af/at	16	-	-	-	-	-	○	○	○	○	BS-GUL2016PT	¥63,580(¥57,800)
	16	-	-	120W	802.3 af	12	-	-	-	-	-	○	○	○	○	BS-GU2216P	¥60,280(¥54,800)
	8	-	-	123W	802.3 af/at	8	-	-	-	-	-	○	○	○	○	BS-GUL2008PT	¥36,080(¥32,800)
	8	-	-	50W	802.3 af	8	-	-	-	-	-	○	○	○	○	BS-GU2108P	¥29,150(¥26,500)
	5	-	-	50W	802.3 af	4	-	-	-	-	-	○	○	○	○	BS-GU2105P	¥21,450(¥19,500)

※1. 1000BASE-Tポートと排他利用。 ※2. MACアドレスベースIEEE802.1X使用時は[EAPoLStart機能]を有するサブリカントが必要。 ※3. IEEE802.3at, IEEE802.3af, 独自ハイパワー対応。 ※4. 別途、19インチラックマウントキット [BU-RMK-1U] が必要。 ※5. プラスチック筐体 ※6. 高出力給電 IEEE802.3at規格 (PoE+) 対応。 ※7. BS-G2108UR-TPの動作保証温度は45℃まで。 ※8. BS-GU2016, BS-G2108UR-TPは3年保証のみ。 ※9. Web UI (ユーザーインターフェース) より設定変更可能。 ※10. BS-G2108UR-TPはループ防止非対応。 ※11. 10GbE対応は、BS-MS2016P:2ポート、BS-MS2008P:1ポート。 ※12. PoE給電は2.5Gポートのみ対応。 ※13. BS-GUL2016PT, BS-GUL2008PTはループ検知/ループ防止非対応。 ※[エネルギー使用の合理化に関する法律(省エネ法)]に基づく、対象Switch商品のエネルギー消費効率値は当社Webの各商品ページ仕様欄に掲載しております。

キキNavi リモート管理サービス[キキNavi]対応 ファームウェアのアップデートによりプロキシ環境下でのリモート管理が可能に	R リコージャパン ITKeeper無線LAN/パック (無線LAN構築/運用/保守支援サービス) 対象 ※P44にITKeeper無線LAN/パック紹介コラム掲載中。 詳しくはこちら ⇒ https://www.ricoh.co.jp/itkeeper/ft01/musen/	ITKeeper 無線LAN/パック 特設サイト
--	---	--------------------------------

児童生徒1人1人端末環境を支える **学校向け 拠点ルーター** 3年+2年保証

※販売先を文教のみに限定した商品となります。

教育センターなどとの接続を暗号化による通信で安全につなぐIPsec対応VPNルーター

VR-M2000-EDU 【在庫限り】 ¥89,100(¥81,000)

1Gbps

IPsec VPN

PPPoE

SNMP v1/v2c/v3

VLAN

ルータープロトコル (Static, RIPv1/v2, RIPv2, OSPFv2, OSPFv3) ネットワーク管理ソフトウェア WLS-ADT対応 (リモート管理機能は非対応)

3年+2年保証 標準で3年保証、さらに購入後30日以内にWeb上から5年保証登録を行っていただくことで保証期間を2年延長。	保守対応 有償保守対応 (P.43ネットワーク商品保守パック参照)。
--	---