



ローミング支援 & 出力調整機能対応 複数台同時接続でも高速通信 Wi-Fi 6対応アクセスポイント

エアステーション プロ インテリジェントモデル

WAPM-AX8R

希望小売価格 ¥132,880 (税抜¥120,800)

キキNaviクラウドゼロタッチ
一括登録対応モデル

WAPM-AX8R/Z (受注生産) ¥132,880 (税抜¥120,800)



AirStation Pro

11ax 11ac 11n a g b

5GHz 2401Mbps (理論値) + 2.4GHz 1147Mbps (理論値)

Wi-Fi 6	4ストリーム	2.5GbE
ローミング支援	AP間送信出力自動調整	ゲストポート
DFS障害回避	公平通信制御	-10~50°C動作保証

標準保証:5年* 有償保守:最大7年

* Web上でのユーザー登録が必要です。


Wi-Fi 6 & 2.5GbE対応で オフィス環境を高速化

高速通信規格Wi-Fi 6と、4本のアンテナにより、多台数端末の同時接続にも対応可能です。

また、高速インターネット回線を活用できる2.5GbEポートを搭載。中～大規模オフィスでも快適なWi-Fi環境を整備し、業務の効率化が期待できます。

同時接続可能台数 **512台** **2.5GbE**

*各バンドにつき256台。台数は理論値です。実効スループットは環境に依存します。



※1:表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。 ※2:理論値


移動しながらの通信・多台数設置も、自動でWi-Fiを最適化

ローミング支援機能

アクセスポイントが電波強度を判断することで、移動時にも最適なWi-Fiへの切り替えを支援する機能です。これにより、Wi-Fiが不安定になったり、遅くなるトラブルを解消できます。

AP間送信出力自動調整機能

アクセスポイント同士が自動で電波の出力を調整する機能です。細かい設定は必要なく、手軽にアクセスポイント間の電波干渉を解消できるので、新規導入時や増設時の工数削減を実現します。



機器の管理はクラウドで、リモート管理サービス「キキNavi」対応

キキNaviとは、インターネットを経由して遠隔地に設置した機器と管理者をつなぐリモート管理サービスです。管理者の手間と時間を節約できます。




- 死活監視&エラー通知
- 遠隔操作・設定変更
- 稼働状況の共有
- 設定情報の保存

※有償の管理ソフトウェア「WLS-ADT」との同時管理はできません。


開梱不要で設定流し込み ゼロコンフィグ導入が可能な「キキNaviクラウドゼロタッチ」

外箱記載のQRコードから、機器登録が可能。登録した機器に対して、事前の設定情報の登録も可能です。導入先でアクセスポイントをインターネットに接続することで、事前に登録していた設定の反映が完了します。


※複数台の登録時には一括登録対応モデルのご利用が便利です。



VLAN不要で来客用Wi-Fiを手軽に提供「ゲストポート機能」



特定レーダー波の検知時も待たずにCh自動切替「DFS障害回避機能」



授業中など一斉通信時のバラツキを抑える「公平通信制御機能」



無線LAN	準拠規格	IEEE802.11ax / ac / n / a / g / b
	ローミング支援	IEEE802.11k / v / r
	周波数範囲(チャンネル)	5GHz: 5180MHz~5720MHz (36~144ch) 2.4GHz: 2412~2472MHz (1~13ch)
有線LAN	最大接続台数	512台 (5GHz: 256台、2.4GHz: 256台)
	ポート数	2ポート ※PoE受電対応は1端子のみ
サポート機能	伝送速度	2.5Gbps/1000M/100M/10Mbps (オートセンス) ※2.5Gbps対応は1端子のみ
	サポート機能	低RSSI強制切断、AP間送信出力自動調整、公平通信制御、DFS障害回避、ゲストポート、干渉波自動回避、APSD、DTIM、Beacon Period、QoS、ロードバランス(接続台数制限)、MAC-RADIUS認証、内蔵RADIUSサーバー、Proxy ARP (プロキシ・アープ)
USB端子	1ポート(USB2.0 TypeA) ※USBメモリーによるログ情報保存に対応	寸法図(単位: mm)
電源	AC100V 50/60Hz(別売のACアダプター使用時)、802.3at (PoE+)	
最大消費電力	22.6W	
外形寸法	W215xH215xD62mm 質量 1230g	
動作環境	温度: -10 ~50°C(壁掛け時/天井設置時)、湿度: 10~90% ※結露なきこと ※屋内使用にのみ	
保証期間	5年間 (標準保証3年間、Web上のユーザー登録により2年延長)	
付属品	壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンカー、スペーサー、取扱説明書	

株式会社 **バッファロー** <https://www.buffalo.jp/>

📞 バッファローサポートセンター 電話番号・受付時間をよくお確かめの上、ご利用ください。			
電話番号	受付時間	WEB	
法人のお客窓口 0570-086-008	9:30~12:00 13:00~17:00(土日祝日を除く)	86886.jp/hojin/	

※NTT固定電話からは全国一律11.34円/3分で利用可能です。※年末年始、法定点検日などで休業する場合があります。