


No.	DATE	REVISION RECORD
01	2023/02/09	INITIAL RELEASE



ポート数	RJ45:8ポート (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, PoE, PoE+)
PoE給電機能	各ポート : 最大30W 装置合計 : 最大90W
電源 (消費電力)	AC100V, 50/60Hz 最大110W (PoE含む)
動作環境	温度 0~50℃ 湿度 10~85% (結露なきこと)
本体重量	約2.5kg
機能	<b>■管理機能</b> SNMP v1/v2c/v3, LLDP, 設定保存・復元, Syslog, ネットワーク管理ソフトウェア (WLS-ADT) 対応, Web設定 (日本語) <b>■セキュリティ機能</b> IEEE802.1X認証, MACアドレスフィルター, MACアドレス認証, DoS攻撃防止, DHCPスヌーピング <b>■サポート機能</b> レイヤー3機能 (L3ルーティング, 静的ルーティング, ARPテーブル, DHCPリレー), JumboFrame, スパニングツリー, VLAN, 入出力帯域制限, QoS, ACL (IPv4/IPv6), トランキング, ポートミラーリング, ループ防止, IGMPスヌーピング, IGMPクエリア, MLDスヌーピング, MLDクエリア, IEEE802.1X認証クライアント, SSL証明書自己生成, DHCPクライアント, SNTPクライアント

株式会社バッファロー製 BS-GS2108P

This drawing is not for production.  
Dimensions are in millimeters.

TITLE BS-GS2108P	SCALE [A3] 1/3
<b>BUFFALO</b> 株式会社バッファロー BUFFALO INC.	PAGE 1/1