


| No. | DATE | REVISION RECORD |
|-----|------------|-----------------|
| 01 | 2023/02/10 | INITIAL RELEASE |
| | | |
| | | |



| | |
|-----------|--|
| ポート数 | RJ45:16ポート (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, PoE, PoE+) SFP : 2ポート |
| PoE給電機能 | 各ポート : 最大 30W 装置合計 : 最大180W |
| 電源 (消費電力) | AC100V, 50/60Hz 最大220W (PoE含む) |
| 動作環境 | 温度 0~50℃ 湿度 10~85% (結露なきこと) |
| 本体重量 | 約2.8kg |
| 機能 | <ul style="list-style-type: none"> ■管理機能 SNMP v1/v2c/v3, LLDP, 設定保存・復元, Syslog, ネットワーク管理ソフトウェア (WLS-ADT) 対応, Web設定 (日本語) ■セキュリティ機能 IEEE802.1X認証, MACアドレスフィルター, MACアドレス認証, DoS攻撃防止, DHCPスヌーピング ■サポート機能 レイヤー3機能 (L3ルーティング, 静的ルーティング, ARPテーブル, DHCPリレー), JumboFrame, スパニングツリー, VLAN, 入出力帯域制限, QoS, ACL (IPv4/IPv6), トランキング, ポートミラーリング, ループ防止, IGMPスヌーピング, IGMPクエリア, MLDスヌーピング, MLDクエリア, IEEE802.1X認証クライアント, SSL証明書自己生成, DHCPクライアント, SNTPクライアント |

株式会社バッファロー製 BS-GS2116P

This drawing is not for production.
Dimensions are in millimeters.

| | |
|---|-------------------|
| TITLE BS-GS2116P | SCALE [A3] 1/3 |
| BUFFALO 株式会社バッファロー BUFFALO INC. | PAGE 1/1 |