







No.	DATE	REVISION RECORD
01	2022/02/17	INITIAL RELEASE
02	2022/08/03	ADD SPECS LIST



ポート数	RJ45:16ポート(100BASE-TX、1000M/2.5GBASE-T) RJ45:2ポート(100BASE-TX、1000M/2.5G/5G/10GBASE-T) SFP+:2ポート
給電機能	各ポート:最大30W 最大供給電力:240W
電源(消費電力)	AC100V, 50/60Hz 最大340W
動作環境	温度 0~50℃ 湿度 10~85%
重量	約2.9kg
機能	■管理機能 SNMP v1/v2c/v3、LLDP、設定保存・復元、Syslog、 ネットワーク管理ソフトウェア(WLS-ADT、BN-ADT)対応、 Web設定(日本語) ■セキュリティ機能 IEEE802.1X認証、MACアドレスフィルター、 ■サポート機能 スパニングツリー、VLAN、入出力帯域制限、QoS、 ACL(IPv4/IPv6)、トラッキング、ポートミラーリング、 ループ防止機能、IGMP Snooping、IGMPクエリア、 MLD Snooping、MLDクエリア、 IEEE802.1X認証クライアント、SSL証明書自己生成機能、 DHCPクライアント、SNTPクライアント

株式会社バッファロー製 BS-MS2016P

This drawing is not for production.
Dimensions are in millimeters.

TITLE BS-MS2016P	SCALE 1/3	A3
BUFFALO 株式会社バッファロー BUFFALO INC.	PAGE 1/1	