


N o .	D A T E	R E V I S I O N   R E C O R D
0 1	2019/09/06	INITIAL RELEASE
0 2	2020/09/25	ADD SPECS LIST



準拠規格		IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b
無線LAN	5GHz	2x2
ストリーム数	2.4GHz	2x2
動作環境		温度：-30～55℃ 湿度：10～90%（結露なきこと）
有線LAN		10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T 1ポート
重量		約1336g（アンテナ、壁掛け金具含まず）
PoE受電		○（IEEE 802.3at）
機能		DFS障害回避機能、干渉波自動回避機能、電波出力調整、電波混雑防止機能、APSD、DTIM、Beacon Period、QoS、ロードバランス（接続台数制限）、MAC-RADIUS認証、内蔵RADIUSサーバー機能、Proxy ARP（プロキシ・アープ）機能
備考		ネットワーク管理ソフトウェア（別売：WLS-ADT）対応

株式会社バッファロー製 WAPM-1266WDPRA

This drawing is not for production.  
Dimensions are in millimeters.

TITLE	SCALE A3
WAPM-1266WDPRA Assembly	1/4
<b>BUFFALO</b> 株式会社バッファロー BUFFALO INC.	PAGE 1/1