



No.	DATE	REVISION RECORD
01	2024/02/22	INITIAL RELEASE



準拠規格		IEEE802.11ax / IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b
無線LAN ストリーム数	5GHz	2x2
	2.4GHz	2x2
動作環境		0～50℃（壁掛け時/天井設置時）
有線LAN		1000BASE-, 100BASE-TX, 10BASE-T
重量		858g（外付アンテナ、壁掛け金具含まず） 1071g（外付アンテナ、壁掛け金具含む）
PoE受電		○（IEEE 802.3at）
機能		ローミング支援機能（IEEE802.11k/v/r、低RSSI切断）、AP間送信出力自動調整機能 DFS障害回避機能、公平通信制御機能、干渉波自動回避機能、電波出力調整 電波混雑防止機能、APSD、DTIM、Beacon Period、QoS、ロードバランス（接続台数制限） MAC-RADIUS認証、内蔵RADIUSサーバー機能、Proxy ARP（プロキシ・アープ）機能 ゲストポート機能
備考		ACアダプター WLE-0P-AC12C 対応 WLS-ADT（別売）対応

株式会社バッファロー製 WPM-AX4R

This drawing is not for production.  
Dimensions are in millimeters.

TITLE WPM-AX4R Assembly		SCALE  A3 1/3
PAGE <b>BUFFALO</b> 株式会社バッファロー BUFFALO INC.		PAGE 1/1