







No.	DATE	REVISION RECORD
01	2024/02/22	INITIAL RELEASE



準拠規格	IEEE802.11ax / IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b	
無線LAN	5GHz	2x2
ストリーム数	2.4GHz	2x2
動作環境	0~45°C (壁掛け時/天井設置時)	
有線LAN	100BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T	
重量	405g (セキュリティーカバー、壁掛け金具含まず) 565g (セキュリティーカバー、壁掛け金具含む)	
PoE受電	○ (IEEE 802.3af)	
機能	干渉波自動回避機能、電波出力調整、電波混雑防止機能、APSD、DTIM、Beacon Period QoS、ロードバランス (接続台数制限)、MAC-RADIUS認証 Proxy ARP (プロキシ・アープ) 機能、ゲストポート機能	
備考	ACアダプター WLE-OP-AC12C 対応 WLS-ADT (別売) 対応	

株式会社バッファロー製 WAPS-AX4

This drawing is not for production.
Dimensions are in millimeters.

TITLE	WAPS-AX4 Assembly	SCALE	A3 1/2
BUFFALO	株式会社バッファロー BUFFALO INC.	PAGE	1/1