



スイッチ


<b>3年+2年保証 マルチギガ (10/5/2.5G)</b> <b>レイヤー2</b> 全ポート10GbE、5GbE、2.5GbE対応	<b>3年+2年保証 マルチギガ (10<sub>ギガ</sub>/5/2.5G)</b> <b>レイヤー2 スマート Giga</b> 多様な管理機能を搭載 キキNavi	<b>3年+2年保証 Giga</b> <b>レイヤー2 スマート Lite</b> エッジスイッチに特化した低価格モデル	<b>3年+2年保証※8 Giga</b> <b>レイヤー2 アンマネージ</b> 法人様利用を想定したアンマネージスイッチ
---	---	---	--

保守対応 	リモート管理サービス「キキNavi」対応 保守対応 	保守対応 	保守対応 
--	---	---	---

IPルーティング SNMP対応 スパニングツリー対応 Web設定 VLAN QoS対応 ループ検知 ループ防止 動作保証温度50℃	IPルーティング SNMP対応 スパニングツリー対応 Web設定 VLAN QoS対応 ループ検知 ループ防止 動作保証温度50℃	IPルーティング SNMP対応 スパニングツリー対応 Web設定 VLAN QoS対応 ループ検知 ループ防止 動作保証温度50℃	IPルーティング SNMP対応 スパニングツリー対応 Web設定 VLAN QoS対応 ループ検知※13 ループ防止※10,13 動作保証温度50℃※7
---	---	---	--

カテゴリ	ポート数	SFPポート数	IEEE802.1Xポート/MAC	PoE給電(装置全体)	給電規格	給電ポート数	VLAN数	ACL	ループ		EEE ON/OFF	19インチラック対応	金属筐体	ファン	電源内蔵	型番	価格
									検知	防止							
レイヤー2	12	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-MP2012	新価格 ¥223,300(¥203,000)
	8	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-MP2008	新価格 ¥144,100(¥131,000)
PoE対応	ポート数	SFP+ポート数	IEEE802.1Xポート/MAC	PoE給電(装置全体)	給電規格	給電ポート数	VLAN数	ACL	ループ		EEE ON/OFF	19インチラック対応	金属筐体	ファン	電源内蔵	型番	価格
PoE+※6 レイヤー2 スマート キキNavi	16※11	2	○※2	240W	802.3 af/at	16※12	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-MS2016P R	新価格 ¥132,000(¥120,000)
	8※11	1	○※2	120W	802.3 af/at	8※12	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-MS2008P R	新価格 ¥107,580(¥97,800)
レイヤー2 スマート キキNavi	48	4(コンボ2※1)	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2048	新価格 ¥100,980(¥91,800)
	24	2(コンボ※1)	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GS2024	新価格 ¥56,100(¥51,000)
	16	2	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GS2116	新価格 ¥49,280(¥44,800)
	16	2(コンボ※1)	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GS2016	新価格 ¥43,780(¥39,800)
	8	—	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○※4	○	無	—	BS-GS2108	新価格 ¥28,050(¥25,500)
レイヤー2 スマート Lite	8	—	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○※4	○	無	—	BS-GS2008	新価格 ¥23,100(¥21,000)
	24	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GSL2024	新価格 ¥48,400(¥44,000)
	16	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GSL2016	新価格 ¥39,380(¥35,800)
レイヤー2 アンマネージ	8	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○※4	○	無	○	BS-GSL2008	新価格 ¥18,150(¥16,500)
	5	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○※4	○	無	○	BS-GSL2005	新価格 ¥10,780(¥9,800)
	24	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	無	○	BS-GU2024 ※8	新価格 ¥41,800(¥38,000)
	16	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	無	○	BS-GU2216	新価格 ¥31,350(¥28,500)
PoE対応	8	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	無	○	BS-GU2108	新価格 ¥12,980(¥11,800)
	5	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	無	○	BS-GU2105	新価格 ¥9,680(¥8,800)
	8	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	無	○	BS-G2108UR-TP ※7,8,10	新価格 ¥15,400(¥14,000)
PoE+※6 レイヤー2 スマート キキNavi	24	2(コンボ※1)	○※2	180W※3	802.3 af/at	24	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2024P	新価格 ¥92,180(¥83,800)
	24	2(コンボ※1)	○※2	384W※3	802.3 af/at	24	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2024P/HP	新価格 ¥120,780(¥109,800)
	16	2	○※2	180W	802.3 af/at	16	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2116P R	新価格 ¥87,780(¥79,800)
	16	2(コンボ※1)	○※2	180W※3	802.3 af/at	16	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2016P R	新価格 ¥83,600(¥76,000)
	16	2(コンボ※1)	○※2	384W※3	802.3 af/at	16	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2016P/HP R	新価格 ¥100,980(¥91,800)
	8	—	○※2	90W	802.3 af/at	8	256	○	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GS2108P R	新価格 ¥70,180(¥63,800)
	8	—	○※2	90W※3	802.3 af/at	8	256	○	○	○	○※9	○※4	○	無	—	BS-GS2008P R	新価格 ¥60,280(¥54,800)
	16	—	—	120W※3	802.3 af/at	12	64	—	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GSL2016P	新価格 ¥71,280(¥64,800)
PoE レイヤー2 アンマネージ	8	—	—	60W※3	802.3 af/at	6	64	—	○	○	○※9	○※4	○	無	○	BS-GSL2008P	新価格 ¥38,280(¥34,800)
	5	—	—	60W※3	802.3 af/at	4	64	—	○	○	○※9	○※4	○	無	○	BS-GSL2005P	新価格 ¥36,300(¥33,000)
	16	—	—	183W	802.3 af/at	16	—	—	○	○	○	○	○	無	○	BS-GUL2016PT ※13	新価格 ¥63,580(¥57,800)
	16	—	—	120W	802.3 af	12	—	—	○	○	○	○	○	無	○	BS-GU2216P	新価格 ¥60,280(¥54,800)
	8	—	—	123W	802.3 af/at	8	—	—	○	○	○	○	○	無	○	BS-GUL2008PT ※13	新価格 ¥36,080(¥32,800)
8	—	—	50W	802.3 af	8	—	—	○	○	○	○	○	無	○	BS-GU2108P	新価格 ¥29,150(¥26,500)	
5	—	—	50W	802.3 af	4	—	—	○	○	○	○	○	無	○	BS-GU2105P	新価格 ¥21,450(¥19,500)	

※1. 1000BASE-Tポートと排他利用。 ※2. MACアドレスベースIEEE802.1X使用時は「EAPoLStart機能」を有するサブリカントが必要。 ※3. IEEE802.3at、IEEE802.3af、独自ハイパワー対応。 ※4. 別売、19インチラックマウントキット「IBJ-RMK-1U」が必要。 ※5. プラスチック筐体 ※6. 高出力給電 IEEE802.3at規格 (PoE+) 対応。 ※7. BS-G2108UR-TPの動作保証温度は45℃まで。 ※8. BS-GU2024、BS-G2108UR-TPは3年保証のみ。 ※9. Web UI (ユーザー・インターフェース) より設定変更可能。 ※10. BS-G2108UR-TPはループ防止非対応。 ※11. 10GbE対応は、BS-MS2016P:2ポート、BS-MS2008P:1ポート。 ※12. PoE給電は、2.5Gポートのみ対応。 ※13. BS-GUL2016PT、BS-GUL2008PTはループ検知/防止非対応。 ※「エネルギー使用の合理化に関する法律(省エネ法)」に基づく、対象Switch商品のエネルギー消費効率値は当社Webの各商品ページ仕様欄に掲載しております。


キキNavi リモート管理サービス「キキNavi」対応 ファームウェアのアップデートによりプロキシ環境でのリモート管理が可能に	R リコージャパン「ITKeeper無線LANパック (無線LAN構築/運用/保守支援サービス)」対象 ※P44にITKeeper無線LANパック紹介コラム掲載中。 詳しくはこちら⇒ <a href="https://www.ricoh.co.jp/itkeeper/it01/musen/">https://www.ricoh.co.jp/itkeeper/it01/musen/</a>	ITKeeper 無線LANパック 特集サイト	
---	---	-------------------------------	---

児童生徒1人1人端末環境を支える **学校向け 拠点ルーター** 3年+2年保証

※販売先を文教のみに限定した商品となります。

教育センターなどとの接続を暗号化による通信で安全につなぐIPsec対応VPNルーター

**VR-M2000-EDU** 【在庫限り】¥89,100(¥81,000)



1Gbps IPsec VPN PPPoE SNMP v1/v2c/v3 VLAN

ルーティングプロトコル(Static、RIPv1/v2、RIPng、OSPFv2、OSPFv3) ネットワーク管理ソフトウェア WLS-ADT対応 (リモート管理機能は非対応)

**3年+2年保証** 標準で3年保証、さらに購入後30日以内にWeb上から5年保証登録を行っていただくことで保証期間を2年延長。 保守対応 有償保守対応 (P.43ネットワーク商品保守パック参照)。