










































メッシュセットラインナップ

「Wi-Fi EasyMesh™」で親機(コントローラ)・中継機(エージェント)ペアリング済み2台セット。 ※仕様は親機・中継機ともに共通です。

		Wi-Fi 6E対応 トライバンド	Wi-Fi 6対応
タイプ		端末 30台 人数 10人	端末 18台 人数 6人
推奨利用環境			
型番		 メッシュWi-Fiルーター 単体モデル WNR-5400XE6 もラインナップ	 メッシュWi-Fiルーター 単体モデル WNR-3000AX4 もラインナップ
LANケーブル付属で すぐに使える			
ネット脅威ブロック	P.7	—	ネット脅威ブロック2 プレミアム 後日対応予定
Wi-Fi 規格		11ax a 11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b	11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b
Wi-Fi 速度(理論値)		6 2401 + 5 2401 + 2.4 573 Mbps	5 2401 + 2.4 573 Mbps
Wi-Fi 規格		Wi-Fi 6E (11ax)	Wi-Fi 6 (11ax)
Wi-Fi ストリーム数		6GHz 2×2 / 5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2
有線LAN 速度(規格値)		INTERNETポート 最大2.5Gbps / LANポート 最大1Gbps × 3	INTERNETポート 最大1Gbps / LANポート 最大1Gbps × 3
つながる	EasyMesh ※1	 P.3	 ※4
	OFDMA	 P.5	
	ワイドバンド (6GHz/5GHz 160MHz)	 P.6	 6GHz非対応
	IPv6 IPoE (IPv4 over IPv6)	 P.5	
	MU-MIMO ※2	 P.5	
	ビームフォーミング ※3	 P.7	 ※5
	バンドステアリング	 P.6	 バンドステアリングLite ※6
	干渉波自動回避機能	 P.6	
	アドバンスドQoS	 P.7	
無線中継機能	 P.7	 ※7	
みんな WPA3	 P.7		
かんたん	スマート引越し	 P.2	
	無線引越し機能	 P.8	
	QRsetup	 ※5	 ※5
	A O S S / W P S	 P.8	 ※5
StationRadar (Wi-Fiリモコン)	 P.8		
みんな でつかう	USB共有機能	 P.8	
	マルチセキュリティ	 P.8	
	ゲストポート	 P.8	
VPNサーバー機能	 P.8		

※1. エージェント(中継機)は最大4台まで接続可能です。 ※2. 子機側も「MU-MIMO」に対応している必要があります。 ※3. 子機側もビームフォーミングに対応している必要があります。
 ※4. 2023年6月現在、EasyMeshによる接続は、コントローラ・エージェント間の通信は6GHzには対応していませんが、コントローラから端末間、およびエージェントから端末間の通信は6GHzに対応しています。(バッファロー独自機能)。
 ※5. 6GHz帯には対応していません。 ※6. ステアリング設定:自動のみ、対象SSID:共通SSIDのみ、帯域切替基準:電波強度のみ。混雑状況モニター機能は非搭載。6GHz帯への切替および6GHz帯からの切替には対応していません。
 ※7. 同商品同士のみ対応。 ※8. 2023年3月現在、6GHzのQRコードの読み込みや、端末への6GHzのプロファイル設定に対応していません。