








Wi-Fi 6(11ax)対応ルーター ラインナップ

タイプ	フラッグシップ	ハイパフォーマンス	プレミアム	プレミアム	スタンダード	エントリー	エントリー
推奨利用環境	戸建 3 マンション 4 LDK 36 端末 12 人数 12	戸建 3 マンション 4 LDK 32 端末 11 人数 11	戸建 3 マンション 4 LDK 36 端末 12 人数 12	戸建 3 マンション 4 LDK 30 端末 10 人数 10	戸建 3 マンション 4 LDK 21 端末 7 人数 7	戸建 2 マンション 3 LDK 14 端末 5 人数 5	戸建 2 マンション 3 LDK 12 端末 4 人数 4
型番	 WXR-6000AX12P	 WXR-5700AX7S	 WSR-6000AX8 シリーズ	 WSR-5400AX6S シリーズ	 WSR-3200AX4S シリーズ	 WSR-1800AX4S シリーズ	 WSR-1500AX2S シリーズ
ネット脅威ブロック	ネット脅威ブロック2 プレミアム ※10	プレミアム ※10	—	ベーシック ※10	—	ベーシック ※10	—
Wi-Fi 規格	11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b	11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b	11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b	11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b	11ax 11ac 11n a 11n g b	11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b	11ax 11ac 11n a 11n g b
Wi-Fi 速度(理論値)	5GHz 4803 + 2.4GHz 1147Mbps	5GHz 4803 + 2.4GHz 860Mbps	5GHz 4803 + 2.4GHz 1147Mbps	5GHz 4803 + 2.4GHz 573Mbps	5GHz 2401 + 2.4GHz 800Mbps	5GHz 1201 + 2.4GHz 573Mbps	5GHz 1201 + 2.4GHz 300Mbps
Wi-Fi 規格	Wi-Fi 6(11ax)	Wi-Fi 6(11ax)	Wi-Fi 6(11ax)	Wi-Fi 6(11ax)	Wi-Fi 6(11ax)※11	Wi-Fi 6(11ax)	Wi-Fi 6(11ax)※11
Wi-Fi ストリーム数	5GHz 8×8 / 2.4GHz 4×4	5GHz 4×4 / 2.4GHz 3×3	5GHz 4×4 / 2.4GHz 4×4	5GHz 4×4 / 2.4GHz 2×2	5GHz 4×4 / 2.4GHz 4×4	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2
有線LAN 速度(規格値)	INTERNETポート 10Gbps / LANポート 10Gbps ×1 / 1Gbps ×3 (10Gbps対応ポートはマルチギガ(5G/2.5G)対応)	INTERNETポート 10Gbps / LANポート 1Gbps ×4 (10Gbps対応ポートはマルチギガ(5G/2.5G)対応)	INTERNETポート 2.5Gbps / LANポート 1Gbps ×3	全ポートGiga	INTERNETポート 1Gbps / LANポート 1Gbps ×4	INTERNETポート 1Gbps / LANポート 1Gbps ×4	INTERNETポート 1Gbps / LANポート 1Gbps ×3
つながる	EasyMesh※1	●	● ※4	●	● ※4	● ※4	● ※4
	OFDMA	●	●	●	●	●	●
	ワイドバンド (5GHz 160MHz)	●	●	●	●	—	—
	IPv6 IPoE (IPv4 over IPv6)	●	●	●	●	●	●
	MU-MIMO※2	●	●	●	●	●	●
	ビームフォーミング※3	●	●	●	●	●	●
	バンドステアリング	●	●	● バンドステアリングLite ※5	● バンドステアリングLite ※5	● バンドステアリングLite ※5	● バンドステアリングLite ※5
	干渉波自動回避機能	●	●	—	—	—	—
アドバンスドQoS	● (4K/8Kモード)	● (4K/8Kモード)	—	—	—	—	
無線中継機能	● ※6	●	●	●	●	●	
かんたん	WPA3	●	●	●	●	●	●
	スマート引越し	●	● ※7	●	● ※7	● ※7	● ※7
	無線引越し機能	●	●	●	●	●	●
	QRsetup	—	●	●	●	●	●
	AOSS/AOSS/WPS	● AOSS2/AOSS/WPS	● AOSS/WPS	● AOSS/WPS	● AOSS/WPS	● AOSS/WPS	● AOSS/WPS
StationRadar (Wi-Fiリモコン)	●	●	●	●	●	●	
みんなであつかう	USB共有機能	● USB 3.2 (Gen1) ×1	● USB 3.2 (Gen1) ×1 ※8	—	—	—	—
	マルチセキュリティ	●	●	●	●	●	●
	ゲストポート	●	●	●	●	●	●
VPNサーバー機能	● ※9	● ※9	—	—	—	—	

※1. エージェント(中継機)は最大4台まで接続可能です。※2. 子機側も「MU-MIMO」に対応している必要があります。※3. 子機側もビームフォーミングに対応している必要があります。※4. 出荷済みの商品はファームウェアのアップデートにて「Wi-Fi EasyMesh™」への対応が可能です。※5. ステアリング設定:自動のみ、対象SSID:共通SSIDのみ、帯域切替基準:電波強度のみ、混雑状況モニター機能は非搭載。※6. 同商品同士のみ対応。
 ※7. 出荷済みの商品はファームウェアのアップデートにて「スマート引越し」機能に対応可能です。(WSR-5400AX6B、WSR-1800AX4B、WSR-1500AX2B は後日対応予定)。※8. WXR-5700AX7S、WXR-5700AX7Bはデバイスサーバー機能には対応しません。※9. IPv4 over IPv6通信サービスを使用している場合は使用できません。※10. 1年間無料ライセンス付き(終了後は有料で更新可能。詳しくはWebをご確認ください)。
 ※11. 11axは5GHz帯のみ対応。